

WEV 10-125 Quick (600388950) Угловая шлифовальная машина Картон; Лидеры продаж

№ для заказа 600388950

EAN (Европейский номер товара) 4061792155916



Альтернативное изображение



- Без усталости, как никогда: компактная угловая шлифовальная машина с регулировкой частоты вращения и наименьшим обхватом корпуса в своем классе для идеальной эргономичности
- Более долговечный и тяговитый двигатель Metabo Marathon с запатентованной системой защиты от пыли отличается повышенной на 20 % устойчивостью к перегрузкам и увеличенным на 50 % крутящим моментом
- Vario-Constamatic (VC) - полноволновая электроника с регулировочным колесом: для работы с числом оборотов в зависимости от материала, остающимся почти неизменным под нагрузкой
- Замена кругов осуществляется быстро и без инструментов одним нажатием кнопки с помощью системы Metabo M-Quick
- Установка защитного кожуха без инструмента; фиксация с защитой от проворачивания
- Автоматическая предохранительная муфта Metabo S-automatic: при блокировке диска обеспечивает самую низкую отдачу среди аналогичных инструментов на рынке - для максимальной защиты пользователя и бесперебойной работы
- Электронная защита двигателя от перегрузки, плавный пуск и защита от повторного пуска
- Корпус редуктора может монтироваться с поворотом на 90° для управления левой рукой или для резки
- Отключающиеся угольные щетки для защиты двигателя

Технические данные**Характеристики**

Диаметр шлифовальных кругов	125 мм
Номинальная потребляемая мощность	1000 Вт
Отдаваемая мощность	590 Вт
Число оборотов холостого хода	2800 - 10500 /мин
Число оборотов при номинальной нагрузке	8800 /мин
Крутящий момент	2.7 Нм
Резьба шпинделя	M 14
Вес без сетевого кабеля	2.1 кг
Длина кабеля	4 м

Вибрация

Шлифование поверхностей	6 м/с ²
Погрешность измерения К	1.5 м/с ²
Шлифование диском из абразивной шкурки	2.5 м/с ²
Погрешность измерения К	1.5 м/с ²

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	93 дБ(А)
Уровень звуковой мощности (LwA)	104 дБ(А)
Погрешность измерения К	3 дБ(А)

Объем поставки

Защитный кожух
Опорный фланец
Зажимная гайка M-Quick
Дополнительная рукоятка